



Pellicola MADICO RS 30 PS SR per uso interno - antigraffio - riflettente argento medio

Prestazioni ottiche solari

| | Vetro singolo 3 mm |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Energia Solare Totale: | |
| Trasmessa | 22% |
| Riflessa | 42% |
| Assorbita | 36% |
| Luce visibile: | |
| Trasmessa | 30% |
| Riflessa | 43% |
| Riduzione abbaglio | 67% |
| Infrarossi respinti | 88% |
| Raggi Ultravioletti Trasmessi (max) | 1% |
| Valore U W/m ² *K | 5.60 |
| Coefficiente di schermatura | 0.37 |
| Fattore solare g | 0.32 |
| Totale Energia Solare Respinta | 68% |

Sistema filtrante conforme al DPR 59/09 Certificazione Energetica degli Edifici: Fattore Solare g (UNI-EN 410) ≤ di 0,50.



10 Anni Garanzia

VANTAGGI

- Strato antigraffio per una resistenza superiore alle abrasioni
- Alta riflessione energetica fino a 68%, rendendo gli ambienti freschi e confortevoli
- Alto risparmio energetico in presenza di impianti di condizionamento
- Riduce l'abbaglio, offrendo un maggior comfort visivo
- Migliorano l'estetica dell'edificio

