



## Pellicola MADICO RS 40 PS SR per uso interno - antigraffio - riflettente argento chiaro

### Prestazioni ottiche solari

	Vetro singolo 3 mm
<b>Energia Solare Totale:</b>	
Trasmessa	34%
Riflessa	29%
Assorbita	37%
<b>Luce visibile:</b>	
Trasmessa	44%
Riflessa	28%
Riduzione abbaglio	51%
<b>Infrarossi respinti</b>	<b>80%</b>
Raggi Ultravioletti Trasmessi (max)	1%
Valore U $W/m^2 \cdot K$	5.60
Coefficiente di schermatura	0.50
Fattore solare g	0.44
<b>Totale Energia Solare Respinta</b>	<b>56%</b>

Sistema filtrante conforme al DPR 59/09 Certificazione Energetica degli Edifici: Fattore Solare g (UNI-EN 410)  $\leq$  di 0,50.



# 10 Anni Garanzia

**VANTAGGI**

- Strato antigraffio per una resistenza superiore alle abrasioni
- Riflessione energetica fino a 56%, rendendo gli ambienti freschi e confortevoli
- Alto risparmio energetico in presenza di impianti di condizionamento
- Riduce l'abbaglio, offrendo un maggior comfort visivo
- Migliorano l'estetica dell'edificio

